



◆TAG-7型アングルグラインダに

乾式ダイヤモンドホイール(オプション)を取り付けることにより、コンクリートカッタとして使用できます。また、オフセット砥石(オブ)を取り付ければアングルグラインダとして使用できます。

◆TAG-7型アングルグラインダに

乾式ダイヤモンドホイールを取り付ける場合には付属のTAG型スペーサが必要です。

○ダイヤモンドホイールの選定

TAG型にダイヤモンドホイールを取り付け、コンクリートカッタとして使用される場合は、下記の乾式ダイヤモンドホイールをご選定の上、付属のTAG型専用スペーサを取付け使用してください。また、ダイヤモンドホイールの最大許容回転数は、本製品の無負荷回転数より大きい値である事を確認の上ご使用ください。

| 型 式 | 外径 (mm) | 穴径 (mm) | 有効切込深さ (mm) |
|-------|------------|------------|----------------|
| TAG-7 | 180 | 25.4 | 50 |

| 型 式 | 砥石寸法 外径×厚さ×穴径 (mm) | 使用砥石 最高周速度 (m/min) | 無負荷回転数 (rpm) | 質 量 (kg) | 全 長 (mm) | 空気消費量 (nl/min) | エアインレット (PT) | ホース内径 (mm)(in) | 標準付属品サイズ (mm) |
|-------|--------------------------|--------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| TAG-7 | 180×6×22 | 4,300 | 7,500 | 3.2 | 254 | 0.8~1.0 | 3/8 | 12.7 | 25.4×22カッター用スペーサ |