

コンクリート、モルタル混練から農事用育苗土づくりまで

モルタル
兼用

グリーンミキサ



スピーディで均質 **パワフル混練**

移動がラクな **軽量設計**

作業規模に合わせて選べる **多彩な機種**

1 従来より軽く、性能アップ

ドラム本体の底の角をカットし、丸みをもたせ、さらにドラムギヤーやウォームなどに、特殊強化合成樹脂を採用したため、従来よりグ〜ンと軽くなり作業現場への移動もラクになりました。

また日工独自の傾斜角度を持つ混合羽根でコンクリート・モルタルをスピーディにしかも均質に練上げます。

2 スムーズな作業

ドラム本体の底のアールを大きくし、重心を移動することによってバランスを良くしたためムダのない混練運転が行えるとともに、排出作業もスムーズにラクになりました。



型式	NGM-2BCM4	NGM-2.5BCM4
標準練上がり量	2切(55 $\frac{1}{2}$ %)	2.5切(70 $\frac{1}{2}$ %)
ドラム寸法 口径×ドラム径×ドラム長(mm)	345×600×541	345×600×601
本体サイズ 幅×奥行×高さ(mm)	704×1,376×962	704×1,376×962
駆動方式	単相モーター100V・0.4kW×4P	単相モーター100V・0.4kW×4P
モーター使用の場合のドラム 回転数r.p.m(60/50Hz)	32/27	32/27
スイッチ	防水スイッチ	防水スイッチ
モーター用Vベルト	A60 2本	A60 2本
車輪	あり/なし	あり/なし
概算重量	82kg	86kg
オプション	動力なし(本体のみ)や単相モーター(100V・0.75kW×4P)またはエンジンに変更可能	動力なし(本体のみ)や単相モーター(100V・0.75kW×4P)またはエンジンに変更可能