



(1) 諸元表

型 式		CSM-15H	CSM-15T	CSM-15TJ
散 布 能 力		扇形：約15ℓ/min 円形：約8ℓ/min		
散 布 圧 力		約0.26MPa		
ノ ズ ル 数		扇形・円形：各1		手撒用扇形・円形：各1 ジョイント用：1
ジョイント散布装置		無		有
重 量		約32kg	約48kg	約55kg
寸 法	全 長	535mm	1,025mm	1,025mm
	全 幅	480mm	520mm	640mm
	全 高	495mm	745mm	745mm
形 式		三菱メイキ GB131LN		
エ ン ジ ン	総 排 気 量	126cc		
	連 続 定 格 出 力	2.3kW/1,800min ⁻¹		
	使 用 燃 料	自動車用無鉛ガソリン		
	燃 料 消 費 率	320g/kW·h		
	燃 料 タ ン ク 容 量	2.5ℓ		
	始 動 方 式	リコイルスタータ式		
アスファルトポンプ		ギヤ式		
リリーフ弁		直動形		
ポンプ洗浄		オイルカップ		
洗 浄 容 器		無	10ℓ ポリ容器	
ホース：散布側×吸入側		5m×2.5m		
タイヤ		無	前輪：φ100 ブレーキ付/後輪：φ200	