

先端部の6枚のフィン(ヒレ)が効率的な振動伝達を生みます

フィンヘッド®



HBM50VF

48v

6枚のヒレが振動エネルギーロスを減らし効率的な振動伝達を行います。

■ インナーバイブレータ(フィンヘッド) 価格表

型式	価格(税別)	品目コード	型式	価格(税別)	品目コード
HBM30ZX	1.5m ¥184,000	000081000*	HBM50VF	1.5m ¥170,000	001154000*
	4m ¥195,000	000156000		4m ¥182,000	001175000
	5m ¥200,000	000269000*		5m ¥187,000	001191000*
	6m ¥206,000	000270000		6m ¥193,000	001176000
	8m ¥216,000	000272000*		8m ¥204,000	001192000*
HBM40VF	1.5m ¥164,000	001125000*	HBM60ZX	1.5m ¥187,000	000277000*
	4m ¥173,000	001165000		4m ¥199,000	000278000*
	5m ¥179,000	001185000*		5m ¥206,000	000279000*
	6m ¥184,000	001166000		6m ¥212,000	000280000
	8m ¥195,000	001186000*		8m ¥225,000	000282000*

* 品目コードに*印が付いている機種は受注生産となりますので、納期は当社へお問い合わせください。

■ インナーバイブレータ(フィンヘッド) 仕様

型式	出力(W)	電圧(V)	電流(A)	周波数(Hz)	振動数(Hz)	全長(mm)	振動部(径×長mm)	外部ホース(径×長mm)	質量(kg)
HBM30ZX	130	48	3.5	200/240	200/240	6,530	31×376	28×6,000	9.6
HBM40VF	250		5.5			6,502	43×348	33×6,000	12.1
HBM50VF	400		9.0			6,551	52×397	36×6,000	16.1
HBM60ZX	500		13.0			6,570	61×415		17.5

* 質量には外部コードも含む。(30~40は3.8kg、50~60は4.9kg) ※バイブレータの電源はP18~P19をご参照ください。

従来タイプの丸型ヘッド

マルヘッド



HBM50VA

48v

流動性の高い(スランプの大きい)コンクリート打設時にモルタル飛散が少ないマルヘッド!

■ インナーバイブレータ(マルヘッド) 価格表

型式	価格(税別)	品目コード	型式	価格(税別)	品目コード
HBM30AX	6m ¥206,000	000863000	HBM50VA	4m ¥182,000	001173000*
HBM40VA	4m ¥173,000	001167000*		6m ¥193,000	001174000
	6m ¥184,000	001168000			

* 品目コードに*印が付いている機種は受注生産となりますので、納期は当社へお問い合わせください。

■ インナーバイブレータ(マルヘッド) 仕様

型式	出力(W)	電圧(V)	電流(A)	周波数(Hz)	振動数(Hz)	全長(mm)	振動部(径×長mm)	外部ホース(径×長mm)	質量(kg)
HBM30AX	130	48	3.5	200/240	200/240	6,510	31×356	28×6,000	9.6
HBM40VA	250		5.5			6,499	43×345	33×6,000	12.0
HBM50VA	400		9.0			6,539	52×385	36×6,000	16.1