



モデル		エンジンコンプレッサー（スクリーン最近給油方式）					
メーカー		北越工業	デンヨー	北越工業	北越工業	北越工業	
型 式		PDS1255-481 トレーラタイプ	DS-130SB(SS)	PDS1755-582 BOXタイプ	PDS1755-481 トレーラタイプ	PDS1755-381 スキッドタイプ	
全機寸法 (mm)	長 さ	2470	1620(1715)	1850	2740	1850	
	幅	1455	895(1160)	950	1455	1130	
	高 さ	1330	1050(1285)	1060	1330	1200	
吐出空気量 (m <sup>3</sup> /min)		3.5	3.7	5.0	5.0	5.0	
吐出圧力 (Npa)		0.7	0.69	0.7	0.7	0.7	
サービスエアバルブ×数量		20A×2ヶ	20A×3ヶ	20A×3ヶ	20A×3ヶ	20A×3ヶ	
シ ー ル エ ン ジ ン	名 称		いすゞ3LD2	いすゞ3LD1	日産2A-TD27	いすゞ4LE2	いすゞ4LE2
	定格	(kW/min-1)	26/3300	26.5/3500	36/2600	36/3000	36/3000
	出力	(kW/PS)/rpm	36/3300	36/3500	51.5/2600	51.5/3000	51.5/3000
	使用燃料		軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
	燃料タンク容量 (L)		70	69(62)	90	90	90
	エンジンオイル量 (L)		7	7.5(7.8)	12	7	7
バッテリー		80026R-MF×1ヶ	9503R	80026R-MF×1ヶ	80026R-MF×1ヶ	80026R-MF×1ヶ	
乾燥(凍結対策)質量 (kg)		745(830)	610(695/665/770)	800(900)	805(915)	740(840)	
タイヤサイズ		145R125PR 2輪	-	-	145R125PR 2輪	-	
駆動自動定		超	低	超	超	低	
二次排出ガス対策		済み	済み	済み	済み	済み	