



仕様

型式	パイプフレームタイプ GAW-135
----	-----------------------

直流溶接用電源

定格出力	kW	3.28
定格電流	A	130
定格電圧	V	25.2
溶接電流範囲	A	40・60・80・100・115・135(6段階切替)
定格使用率	%	40
適用溶接棒	mm	φ2.0~3.2

単相交流電源

定格出力	kVA	1.5
周波数	Hz	50/60
定格電圧	V	100
コンセント数	×個	JISコンセント 15A×2個

ガソリンエンジン

名称	ホンダ GX200	
形式	空冷4サイクルOHV	
総排気量	L	0.196
定格出力	kW/min ⁻¹	4.1/3600
バッテリー	×個	—
燃料		ガソリン
燃料消費量 ^{※1}	L/h	1.07
燃料タンク容量	L	7
潤滑油量	L	0.6
始動方式		リコイル式

寸法・質量等

全長×全幅×全高	mm	540×435×465
乾燥質量[整備質量]	kg	49 [55]
騒音値	7mdB(A) ^{※2}	72
	LwA dB ^{※3}	—

※1 溶接定格負荷時の値です。

※2 音圧レベル 無負荷定格回転時7m四方向平均値です。

※3 音響パワーレベル 無負荷定格回転時の値です。