

# クレーン仕様

吊り作業や掘削作業など、一台二役で活躍します。

現場で求められる優れた作業性に加え、  
欠かせない安全性もしっかり確保


## ■ クレーン作業モード

荷重表示モニタのクレーンスイッチを押すことで、クレーン作業に関する安全装置が機能します。

- バケットの開き操作をロック
- 外部表示灯が点灯
- 作業速度が減速




モニタ



外部表示灯

## ■ ブーム・アーム落下防止装置

ブームシリンダとアームシリンダに落下防止弁を装備。クレーン作業中、油圧ホースが万一損傷しても圧力低下による急激な落下を防止します。




ブーム落下防止装置



アーム落下防止装置

## ■ バケットリンクに格納できる外れ止め付き吊りフック

外れ止め付き吊りフックはバケットリンクに格納できるので、作業の邪魔になりません。



## 移動式クレーン規格

- 「クレーン等安全規則」「移動式クレーン構造規格」日本クレーン協会規格 (JCA規格) 「JCAS2205-98」 に合致した小型移動式クローラクレーン
- バケットにフックを溶接して行う吊り荷作業は、労働安全衛生規則164条による「用途外使用」に当たり原則禁止です。

(例外は土止め支保工作業など、限られた作業です)

## ■ 主要装備品

- 油圧システム
  - ・高性能リターンフィルタ
  - ・ワンタッチアイドル
  - ・走行2速切替
  - ・旋回ABS
- 安全装備
  - ・後方リアビューミラー
  - ・跳ね上げ式ロックレバー
  - ・緊急脱出ハンマー

- ・シートベルト
- ・キャブ上ヘッドライト
- ・走行アラーム
- ・取説紛失防止用ドッグチェン
- ・ブームホールディングバルブ
- ・エンジン緊急停止スイッチ
- キャブ/室内装備
  - ・超撥水オペレータシート
  - ・大型ラウンドキャブ

- ・流体マウント
- ・エアコン
- ・デフロスタ
- ・前面窓開閉自動ロック
- ・自動接点ワイパーコネクタ
- ・ウォシャー付間欠ワイパ
- ・リクライニングシート
- ・カップホルダ
- ・灰皿

- ・ルームランプ
- ・ハットフック
- ・AM/FMラジオ
- その他
  - ・排ガス3次規制対応エンジン
  - ・EMS (イージーメンテナンシステム)
  - ・ロングライフ作動油
  - ・ラジエータ前面防塵ネット
  - ・アルミ製ラジエータ

- ・アルミ製オイルクーラ
- ・工具一式
- ・グリースガン
- ・クイックチェンジ2way
- ・燃料フィルタ
- ・ウォータセパレータ
- ・ダブルエレメントエアクリーナ

## ■ オプション品

- ・キャブヘッドガード (労安則型)
- ・イモビライザ
- ・キャブヘッドガード (簡易型)
- ・クイックチェンジ4way
- ・アームレスト/ヘッドレスト
- ・走行ペダル

## ■ 装備品

◎:基本装備 ●:オプション

SH75XU-3B		標準仕様	クレーン仕様
下部走行体	450mmグローサシュー	◎	◎
	600mmグローサシュー	●	●
	450mm一体式ゴムシュー	●	●
	450mm強化型分割式ゴムクローラー	●	●
	ロワーアンダーカバー	●	●
	ブレード	◎	◎
フロントアタッチメント	0.28m <sup>3</sup> (旧JIS 0.25m <sup>3</sup> )	◎	◎
アーム	1.75mオフセット標準アーム	◎	◎
	2.10mオフセットロングアーム	●	—
ブーム	オフセットブーム	◎	◎
アタッチメント配管	ブレーカ回路	●	●
	併用回路	—	—
	往復回路	●	●
	往復回路+第2予備配管	—	—
キャブ内装備品	AM/FMステレオラジオ	◎	◎
	キャブヘッドガード (簡易型)	●	●
	キャブヘッドガード (労安則型)	●	●
その他	クイックチェンジ (2WAY)	◎	◎
	クイックチェンジ (4WAY)	●	●
	盗難防止イモビライザ	●	●