

ダンプ

諸元：P17

力強さを使いやすさの天突ダンプと
AT車も選べる充実のラインアップ

12 天突ダンプ

ダンプ方式 PTO式 電動式 アオリ 三方開 土砂禁

●キットメーカー：新明和工業
●架装メーカー：丸文

信頼のダンプブランドである新明和製キットを採用!!

アオリの高さは、2トンダンプ並の320mm。

- ダンプ駆動はPTO式(5MT)と電動式(3AT)を採用。
- 大型ヒンジの採用でリヤゲートが大きく開口します。
- 軽でありながら2トンダンプと同じリヤゲートヒンジ、サイドのアオリ止めを採用。
- 荷台がソフトランディングするクッション機構付。
- 荷台は平ボディとしても使いやすい三方開きです。

ShinMaywa

電動式ダンプ
AT車
新登場!



アオリ高さ
320mm

リヤアオリ
落下防止
装置付

Photo：4WD・天突ダンプ

荷台板厚(mm)	長さ	幅	高さ	最大積載量(kg)
2.3 (アオリ・フロア付)	1850	1380	320	350*

*AT車は、車両重量の製造誤差により最大積載量が減トンになる場合があります。

	4WD		主要装備 (含む架装時追加オプション)
	5MT	3AT	
PTO 式	(U62TYNSE3DPT) 1,357,750円 [1,293,096円]	—	運転席 エア バッグ パワ ステ エア コン AM/FM ラジオ
電動式	—	(U62TYKSE1DDT) 1,424,800円 [1,356,953円]	リヤ 4枚 リーフ リフ ラグ タイア リヤ L.S.D.

□は見越し生産車：()内は架装車型式。価格は車両本体価格(メーカー希望小売価格※1)で上記の主要装備を含んでいます。[]は消費税抜き価格となります。

L.S.D.
標準装備



大型ヒンジ(2トンダンプ共通)
大型ヒンジはA寸法が大きいため
B寸法が大きくなり、積荷の排出性が
向上します。

サイドアオリ止め
(2トンダンプ共通)

一般ダンプの
アオリ止め

13 多目的ダンプ

ダンプ方式 電動式 アオリ 三方開 土砂禁

●キットメーカー：新明和工業
●架装メーカー：丸文

ダンプ駆動は、強力モーターによる静かな電動式。

- 荷台は平ボディとしても使いやすい三方開きです。



架装
オプション
プロテクターライ
21,000円
(消費税抜き価格20,000円)
※車両ご注文時に申し受け
ます。

荷台板厚(mm)	長さ	幅	高さ	最大積載量(kg)
2.3 (アオリ・フロア付)	1850	1380	250	350

		4WD		主要装備 (含む架装時追加オプション)					
		5MT	3AT						
電動式	(U62TYNSE1DD5)	(U62TYKSE1DD5)							
	1,276,950円 [1,216,143円]	1,343,950円 [1,279,953円]	運転席 エア バッグ	パワ ステ	エア コン	AM/FM ラジオ	リヤ 4枚 リーフ	リフタ グタイ	

□は見越し生産車：()内は架装車型式。価格は車両本体価格(メーカー希望小売価格※1)で上記の主要装備を含んでいます。[]は消費税抜き価格となります。



リヤアオリ
落下防止
装置付

Photo：4WD・多目的ダンプ

幅広い用途に使えるパワフルな多目的ダンプ。
です。

三菱自動車のダンプについて

ダンプ方式 PTO式と電動式を設定しています。

PTO式

PTO式

PowerTakeOff の名の通り、エンジンの回転力を取り出してダンプさせます。パワフルで頻繁なダンプ操作にも耐え、アクセル操作でダンプ上昇速度を変えることもできます。ダンプ回数の多いユーザー様におすすめです。



ステアリング左下

クッション機構

荷台の降下時、2.6度の位置で速度が緩み、その後約2秒でソフトランディングします。
(除く、楽床・低床ダンプ)



電動式

電動式

バッテリー電源で電動ポンプを回し、ダンプさせます。アイドリング状態でダンプできるので、PTO式に比べ音が静か。操作もスイッチひとつで行えます。



ステアリング右下

リヤアオリ落下防止装置

Photo：新明和製



Photo：新明和製



上開きする際のリヤアオリ落下を防ぐ、落下防止装置を標準装備しています。
(除く、楽床・清掃ダンプ)

L.S.D. リミテッドスリップデフ

泥ぬい地などに車輪がはまり込んでしまった場合にリヤタイヤの空転を抑え、脱出を容易にします。(天突・楽床・低床・土砂ダンプに標準装備)

トリイ

プロテクタータイプ

積み荷からキャビンを守ります。

格子タイプ

後方視界が良く、ロープ等での固定に便利です。

土砂禁

土砂禁

土砂は比重が大きいので、アオリが深いダンプに積むと過積載となります。このため、アオリが浅い土砂ダンプ以外は土砂積載が禁止されています。

アオリ

三方開

三方開

左右、リアのアオリがすべて開くタイプです。

一方開

一方開

リヤのアオリのみが開くタイプです。

油圧シリンダー

リンク式(除く、楽床・低床ダンプ)

2トン以上のダンプに多く採用されています。



サブフレーム

直押し式(楽床・低床ダンプ)

構造がシンプルで低価格です。サブフレームが無いので、床面地上高を低く抑えることができます。



ダンプ 主要装備 比較表

種類		12 天突ダンプ	13 多目的ダンプ	14 楽床ダンプ	15 低床ダンプ	16 土砂ダンプ	17 清掃ダンプ
ダンプ方式		PTO式	電動式	電動式	電動式	PTO式	電動式
ラインアップ	4WD	5MT	3AT	5MT	3AT	5MT	3AT
荷台		三方開	三方開	三方開	三方開	一方開	一方開
寸法(長×幅×高)	mm	1850×1380×320	1850×1380×250	1885×1415×290	1860×1390×300	1700×1380×115	1850×1350×600
フロア板厚	mm	2.3	2.3	1.0	2.3	3.2	1.6
アオリ板厚	mm	2.3	2.3	1.1	2.3	3.2	1.2
トリイ形状	標準	プロテクタータイプ	格子タイプ	無し(キャブ側取付)	プロテクタータイプ	プロテクタータイプ	格子タイプ
リヤゲート	標準	上下開き(落下防止付)	上下開き(落下防止付)	上開きのみ	上下開き(落下防止付)	上下開き(落下防止付)	2枚観音扉
油圧シリンダー		リンク式	リンク式	直押し式	直押し式	リンク式	リンク式
サブフレーム		有	有	無	無	有	有
床面地上高	mm	775	775	640	680	775	775

※1：メーカー希望小売価格はスペアタイヤ、標準工具一式付価格です。販売会社でセットする付属品は別途扱いとなります。保険料、税金(除く消費税)、登録等に伴う費用は別途申し受けます。価格はメーカー希望小売価格で参考価格です。価格については各販売会社が独自に定めておりますので、詳しくは営業スタッフにおたずねください。