

HBC-519□/ HBC-22

電動油圧式鉄筋切断機 (バーカッター)

專業プロユーザー向けモデル。
新時代の超高層・免震・耐震設計をささえるSD390および490材※にも対応。
現場での持ち運びと使いやすさを求めたグリップ形状。
トラブル時にもカッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構付き。



SD490
対応モデル

HBC-519

HBC-22

- トラブルの場合にもリターンバルブをゆるめればカッターロッドを戻すことができます。その際、油は流れ出ません。リターンバルブをしめれば引き続きすぐにまたご使用になれます。また、リターンバルブの操作には付属の工具をお使いください。
- ユーザー本位の標準5m電源コード付き。

仕様

	モーター	切断速度	切断能力	本体質量	本体外形寸法	標準付属品
HBC-519	単相100V 1330W 50/60Hz 回二重絶縁	2.5秒 (19mm鉄筋切断時)	SD490相当品=620N/mm ² (63kgf/mm ²)最大D19 (本製品にはSP刃物が標準装備されております)	12.2kg	396mm×112mm×220mm (L)×(W)×(H)	商品ケース(木箱) 油圧オイル(容器付) 六角棒レンチ(3・4・5・6) スパナ(17×19)
HBC-22	単相100V 700W 50/60Hz	4.0秒 (22mm鉄筋切断時)	SD345相当品=490N/mm ² (50kgf/mm ²)最大D22 ※SD390相当品=560N/mm ² (57kgf/mm ²)最大D19 ※SD490相当品=620N/mm ² (63kgf/mm ²)最大D19 ※製品の耐久性能のために「SP刃物」をご使用ください。	14.2kg	414mm×112mm×238mm (L)×(W)×(H)	商品ケース(木箱) 油圧オイル(容器付) 接地アダプター 六角棒レンチ(3・4・5・6) スパナ(14×17、19×22)

※当社ではSD490鉄筋を用いて、当社基準により切断試験を実施し表示しております。SD390および490相当材を切断する場合には、当社「SP」替刃をお使いください。
 また、作業点検として、あるいはご使用後に、各部のボルトの「増し締め」とカーボンブラシの消耗・破損の点検を励行してください。
 ※モーター欄の(W)は消費電力です。